



CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto	14.99 m
• Lunghezza scafo	14.99 m
• Lunghezza al galleggiamento	13.25 m
• Larghezza scafo	4.41 m
• Dislocamento a vuoto GTE	13 115 kg
• Altezza massima Standard	22.35 m
• Pescaggio Standard PTE Ghisa	2.40 m
• Peso della zavorra, pescaggio PTE	4 770 kg
• Pescaggio Opzione GTE Piombo / Ghisa	2.80 m
• Peso della zavorra, pescaggio GTE	4 300 kg
• Capacità acqua dolce	568 l
• Capienza serbatoi carburante	237 l
• Potenza motore	75 Hp sail drive

ARCHITETTI

• Architetto navale	P. Briand Yacht Design
• Architettura interna	Veerle Battiau

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria A - 8 persone
- Categoria B - 9 persone
- Categoria C - 14 persone

SUPERFICIE E PIANO VELICO STANDARD

• Randa	68.60 m ²
• Genoa (max)	70.10 m ²
• Spi	160.00 m ²
• I	19.03 m
• J	5.36 m
• P	18.50 m
• E	6.50 m

SUPERFICIE E PIANO DI VELATURA CARBON LOOK (OPZIONE)

• Randa	74.60 m ²
• Genoa (max)	76.10 m ²
• Spi	160.00 m ²
• I	20.03 m
• J	5.36 m
• P	19.50 m
• E	6.50 m



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE.

- Scafo di concezione monolitica in poliestere
- Contro-stampo strutturale monolitico incollato e stratificato allo scafo
- Coperta realizzata con tecnica ad infusione (Sandwich / Vetrorresina / Balsa / Resina di sintesi)
- Tutte le aree di lavoro e di circolazione della coperta sono antisdrucchio
- Controstampo coperta monolitica sigillato al ponte
- Giunzione scafo ponte avvitata, incollata e cinta da 1 pavesi in legno massello, avvitato:
- Chiglia PTE (Standard) - forma bulbo tipo cilindro - in ghisa / Bulbo e vela chiglia ghisa
- Chiglia GTE (opzione) - forma bulbo tipo cilindro - misto Piombo / Ghisa / Bulbo in piombo e antimonio e vela di chiglia in ghisa cava
- Chiglia fissata alla barca mediante sistema di viti e contropiastra inox
- Timone sospeso sandwich fibra di vetro e schiuma di poliuretano - Asta del timone in iniezione - Asse del timone su cuscinetti auto-allineanti a sfera
- Scafo color bianco - Decorazione scafo grigio

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

MANOVRE

- Albero classico 9/10e alluminio anodizzato, 3 ordini di crocette acquaretate, posato in chiglia
- Musone di mastra - 2 Altezza di mastra - 10 Bozzelli
- 3 Gradini estraibili
- Boma in alluminio anodizzato prof. max.
- Vang Idraulica
- Sartame fisso ROD
- Paterazzo semplice - Regolazione con martinetto idraulico
- Strallo classico - Landa fissa in gavoni catena
- Avvolgigenoa - Tamburo sotto coperta
- 1 Rotaia scotta di randa fondo di pozzetto
- 2 Rotaie scotte di genoa - Carrello trasto-randa a sfere regolabili sotto tensione - 2 Terminazioni rotaia con puleggia per rinvio del va e vieni - 2 Bozzelli di rinvio scotte genoa - 2 Leve di blocco sul ponte per il va e vieni con lande e bozzelli - 3 Bozzelli cavo avvolgigenoa - Filatoio - Stopper
- Manovre volanti complete Dyneema®: 1 Drizza di genoa - 1 Bozza di avvolgigenoa - 2 Scotte genoa - 2 Va e vieni carrello di genoa - 1 Drizza randa - 1 Scotta randa - 1 Scotta di randa nel pozzetto - 3 scotte di terzaroli
- 12 stopper di drizza
- 2 Bozzelli piatto ponte 5 pulegge all'albero
- 2 Pulegge su tuga
- Pre equipaggiamento e attrezzatura di coperta di spi: 2 Lande scotta di spi - 2 Lande braccia di spi - 2 Lande caricabasso di tangone

WINCHES

Winch Harken in alluminio self tailing:

- 1 Winch di randa H50.2 STA su isola centrale pozzetto
- 2 Verricelli di manovra H50.2 STA su tuga
- 2 Verricelli scotta di genoa 60.2 STA
- 2 Manovelle di winch

PRUA - ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- 1 Musone di prua inox - Punto di mura per spi asimmetrico
- 2 Coperchi con chiusura indipendente
- Gavone ancora auto-svuotante - Golfare
- Sistema musone estraibile, con martinetto a gas - Ancoraggio (Ancora Soc 24 kg, 40 m di catena diametro 12mm, 40 m cima diametro 22mm)

- Verricello elettrico verticale 1500 W - Disgiuntore - Relè 12 V - Telecomando con filo - Musone di prua ribaltabile
- Cala vele
- 6 bitte d'ormeggio alluminio - Protezioni inox, bullonate sul collegamento scafo-ponte

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- 2 pulpiti di prua inox
- 2 pulpiti di poppa inox - 1 Pulpito centrale - collegati da 2 draglie apribili con moschettone
- Draglie doppie arridatoi di regolazione, Candelieri inox e basi inox
- Apertura laterale nelle draglie a sinistra e a destra
- Supporto porta-asta bandiera - supporto per salvagente
- 2 Tientibene composito integrato al ponte al livello dei copri oblò laterali
- 2 Lande articolate per cinture di sicurezza (scaletta e isola di randa))

POZZETTO

- Fondo pozzetto auto-svuotante
- 1 Gavone sotto ogni seduta di pozzetto
- 1 Gavone drizze alla scaletta
- 1 Gavone per cime a fondo del pozzetto - Coperchio con martinetto a gas
- 1 Gavone, dietro al posto di guida Lato sinistro
- 1 Vano per bombola gas, dietro al posto di guida Lato destro
- 1 Vano zattera di salvataggio fondo pozzetto - Coperchio con martinetto a gas
- Panche pozzetto - Fondo pozzetto e sedute timoniere listellate in legno massello
- 2 console timone a ruota alluminio laccato: 2 Timone a ruota alluminio laccato nero, rivestimento imitazione carbonio (diametro 900 mm) - 2 Sistema di governo - Sistema di trasmissione con catena e frenelli metallici, collegato al settore
- 1 Barra di rispetto
- 2 Bussole di rotta
- Comando motore e quadro di controllo panca pozzetto
- Vani elettronica di navigazione (opzione) su pannelli verticali dietro panche pozzetto lato destro e sinistro
- 2 altoparlanti a tenuta stagna
- Porta d'entrata in PMMA in 2 parti (Vano portaoggetti sotto la scaletta) - 1 Passauomo scorrevole in PMMA

PIATTAFORMA BAGNO E SPECCHIO DI POPPA

- Quadro poppa ribaltabile / Piattaforma bagno - Listellato legno massello naturale
- Apertura quadro posteriore con paranco manuale con martinetto a gas
- 1 Scaletta bagno inox
- 1 doccetta acqua calda / Fredda

ALLESTIMENTI

- Rifiniture in legno Alpi color quercia chiaro
- Pagliolato stratificato tipo parquet

DISCESA

- Altezza interna: 2.00 m
- Scaletta inox - Gradini in legno massello e antisdrucchio - Amovibile
- 2 tientibene inox

CABINA DI PRUA

- Altezza interna: 1.91 m
- Letto doppio centrale Island berth (2.00 m x 1.50 m) - Materasso marino - Rete a doghe - Testa letto trapuntata
- Armadio appendiabiti - 2 Cassetti - Mobile - porta-oggetti - 1 Toeletta - Stipetti lungo lo scafo
- 1 Passauomo su coperta con oscurante/zanzariera (1 Scalino sotto rivestimento soffitto per la funzione uscita d'emergenza)
- 2 Oblò fissi di scafo

BAGNO DI PRUA

- Altezza interna: 1.96 m
- Bagno stampato in un unico pezzo per una migliore tenuta stagna
- Doccia separata - Doccetta - Rubinetto miscelatore - Paradoccia PPMA
- WC marino manuale - Tavoletta
- 1 Serbatoio rigido acque nere (80 litri)
- Piano di lavoro con lavello quadrato in resina di sintesi, rubinetto miscelatore e falchetta inox
- Mobile con cassetto all'inglese - Stipetti
- Accessori toilette: porta carta igienica - Pattumiera
- 2 Specchi
- 1 Passauomo su coperta apribile con oscurante

QUADRATO

- Altezza interna: 1.95 m - 2.01 m
- Divano a L - con cuscineria
- 1 Tavolo di quadrato rettangolare - Cornice il legno massello - Scorrimento - Gavone centrale - 2 Piedi inox
- 2 Sedili amovibili - Piedi inox - coordinati al quadrato
- Sedile sofà lato destro
- Stipetti - Alloggiamenti sotto i sedili - Gavoni sotto pavimento
- Tientibene inox rivestito in cuoio
- 3 passauomo apribili con oscurante / Zanzariera
- 2 Oblò fissi di scafo
- 1 Sistema di ventilazione permanente

CUCINA LATO DESTRO

- Altezza interna: 2.00 m
- Cucina a T
- Piano di lavoro in legno laccato e resina di sintesi - Falchette in legno massello - Tientibene
- Levello rettangolare - 1 Vasca inox - Rubinetto miscelatore - 1 Scolapiatti chiuso
- 1 Forno a gas 2 fuochi su cardano - Tavoletta / Piano di lavoro in legno
- 1 Frigorifero con apertura frontale con evaporatore - 12 V - 100 litri - Cestini
- 1 Ghiacciaia con apertura a pozzetto - 12 V - 60 litri
- Accessori cucina: Tagliere - Pattumiera - Supporto spugna - Scolapiatti inox
- Stipetti - Alloggiamenti - Mobile con cassetti - Cassetti - Cassetto posate - porta-bottiglie
- Tientibene inox rivestito in cuoio
- 4 Oblò apribili su battente con oscuranti

TAVOLO DA CARTEGGIO LATO SINISTRO

- Altezza interna: 2.00 m
- Tavolo da carteggio a L, (1.40 m x 1.40 m) - Spazio carte e strumenti di navigazione lungo lo scafo - Spazio ufficio / Computer davanti alla scaletta
- 1 Sedile pivotante e orientabile rivestito - Piedi inox
- Quadro elettrico - Accesso al caricatore e alle connessioni elettriche
- Boccaporti per strumenti di navigazione integrati negli stipetti chiusi
- Lettore DVD - 2 Altoparlanti nel quadrato - 2 Altoparlanti pozzetto - TV 20" LCD
- Stipetti - porta-oggetti - Alloggiamenti
- Scorrimento - Tientibene inox rivestito in cuoio
- 1 Tientibene inox rivestiti in cuoio su paratia Bagno di poppa
- 2 Oblò apribili su battente con oscuranti
- 1 Piccola lampada luce bianca/rossa

BAGNO POPPIERA LATO SINISTRO

- Altezza interna: 1.98 m
- Bagno stampato in un unico pezzo per una migliore tenuta stagna
- Piatto doccia - Doccetta - Rubinetto miscelatore
- WC marino manuale
- Piano di lavoro con lavello quadrato in resina di sintesi, Rubinetto miscelatore - Falchette inox
- Mobile con cassetto all'inglese - Stipetti
- Accessori toilette: porta carta igienica - Pattumiera
- 2 Specchi
- 2 Oblò apribili su battente con oscuranti

CABINA DI POPPA

- Altezza interna: 1.98 m
- Cabina poppiera lato sinistro più spaziosa che al lato destro
- 2 Cabine che includono ognuna
- 1 Letto doppio (Lato sinistro 2.00 m x 1.40 m / 1.20 m - Lato destro 2.00 m x 1.30 m / 1.10 m) - Materasso marino
- Schienale transat su scafo con braccioli
- Appendiabiti su telaio inox - 1 Cassetto - Alloggiamenti - porta-oggetti
- 1 Oblò apribile con oscurante
- 1 Oblò apribile su pozzetto con oscurante
- 1 Oblò scafo fisso

MOTORE

- Motore YANMAR Diesel 75 cv
- Invertitore Sail Drive
- Telecomando motore - Avviamento con chiave - Quadro comandi nel pozzetto Lato destro
- Compartimento motore: Schiuma isolamento acustico - Ventilazione: 1 presa d'aria e 1 uscita d'aria forzata
- 1 Alternatore 12 V / 80 Ampere
- 1 Serbatoio gasolio rotoformato, 237 l (sotto cuccetta di poppa lato destro) - 1 Indicatore elettronico - Valvola d'arresto - 1 Tappo riempimento con chiave (pozzetto poppiero lato destro)
- Filtri :Acqua di mare - Gasolio - Decantatore
- Elica tripala pieghevole
- 1 Accesso al motore dalla discesa - 2 Accesso motore da cabine di poppa

IMPIANTO ELETTRICO

- Circuito 12 V - Circuito 220 V
- 2 Batterie ausiliarie (140 Ampere) - 1 Batteria motore 110 Ampere - Stacca batteria
- 1 Caricatore 40 Ampere - 1 Presa di banchina 220 - Ripartitore di carica
- Quadro elettrico retroilluminato (12 V / 220 V) (Disgiuntori - Voltmetro 12 V / 220 V - Amperometro - Indicatore acqua - Indicatore carburante - Allarme batterie - Allarme carburante - Allarme acqua)
- 1 Presa 12 V - 7 Prese 220 V
- Illuminazione interna LED: Illuminazione indiretta - L'illuminazione indiretta
- Asta luci di navigazione LED: Luce di via e Luce di fonda albero - Luce di prua lato destro/sinistro pulpito prua - Luce di poppa su pulpito poppa
- Predisposizione cablaggi

IMPIANTO IDRICO

- 2 serbatoi acqua dolce roto-stampati (330 l Sotto cuccetta di prua - 238 l sotto cuccetta di poppa lato sinistro) - tappi di rifornimento - Selezione dei serbatoi mediante valvole ¼ di giro
- Autoclave elettrica sotto pressione - Vaso d'espansione - filtro di protezione circuito
- Boiler elettrico 40 L (alimentato da motore o da circuito elettrico 220 V)
- 1 Serbatoio rigido acque nere (80 litri)
- Pompe elettriche scarico doccia
- 1 Pompa di sentina elettrica - 1 Pompa di sentina manuale

GAS

- Vano per 2 bombole gas nel pozzetto (diametro max.: 280 mm x 430 mm)
- Circuito di alimentazione rame - Riduttore di pressione - Rubinetto di sicurezza

ALLESTIMENTI

	DYNAMIC	AMBITION
1 Winch elettrico di manovra lato sinistro Harken 50.2 STAEH	■	■
Tavolo pozzetto ribaltabile legno e alluminio	■	■
Sedile e sottomani tavolo da carteggio pelle Moka	■	■
Sacca pelle e kit strumenti	■	■
Casse acustiche ACOUSTIMASS® 3	■	■
Fornello forno/grill 3 fuochi su cardano versione luxe	■	■
WC elettrico quit flush toilet poppa e prua	■	■
Serbatoio rigido acque nere (80 litri) WC poppa	■	■
2 Batteria ausiliaria 140 Ampere supplementari	■	■
2 winch di scotta di spi Harken 48.2 STA		■
1 Winch elettrico di scotta di randa Harken 53.2 STAEH		■
Forno microonde		■
Presca d'acqua dolce di banchina		■

OPZIONI

PACK

PACK ELETTRONICA RAYMARINE

Pozzetto:

- 2 Schermi a colori TFT ST70 (Ecoscandaglio - Speedometro - Scandaglio - Tempo - Anemometro)
- Schermo multifunzione E120 a colori 12.1" (GPS, Plotter, Lettore cartografico per cartucce Navionics Gold, fornito senza carta)
- Pilota SPX ST70 - LS 50 con girobussola - Quadro comandi

Piede d'albero:

- 3 Schermi a colori 6.5" ST70+ - Comando pozzetto

PACK EASY DOCKING

- Elica di prua estraibile
- Kit 4 cavi da ormeggio - 6 Parabordi

ALTRE OPZIONI

- Comando Smartcontroller RAYMARINE
- Ricevitore AIS RAYMARINE
- VHF RAYMARINE 240 E
- Radar (solo radome) RAYMARINE

- Scafo di colore grigio - Decorazione scafo grigio antracite
- Albero alluminio e Boma laccati nero (ROD)
- Albero carbonio laccato bianco, Rotaia ronstan (ROD)
- 2 Verricelli scotta di genoa elettrici Harken 60.2 STAEH
- 2 Winch scotte genoa Harken 70.2 STA
- Winch elettrico di manovra - Lato destro H50.2 STAEH
- Manovre di spi asimmetrico - Tangone di spi carbonio
- Attrezzatura spi asimmetrica
- Rotaia Facslide - Garrocci a sfere
- Strallo interiore sganciabile - Arridatoio - Sartie volanti
- Kit Lazy Jack
- Coperta listellata in legno massello naturale
- Capote grigia
- Cuscini pozzetto grigi

- Cuccetta doppia nel quadrato
- Zanzariere per oblò
- Kit piatti con sigla
- Antenna TV
- Riscaldamento
- Climatizzazione
- Convertitore 12 V / 220 V - 2000 VA
- Generatore 5.5 KVA