

SWIFT TRAWLER 41 FLY



Caractéristiques / Specifications :

2xYanmar 8LV 320 CV Diesel

Hélice 3 pales / Propeller 3 blades : 24 x 21,5

Déplacement total du bateau testé / *Total displacement of boat tested* : 13850kg / 30534 lbs

Regime en tours par minute au tableau de bord / RPM on instrument panel	Vitesse en nœuds moyenne au radar / Average speed on the radar in knots	Consommation totale en litres par heure / Total consumption in liter an hour	Rendement / Efficiency (NM/L)	Consommation totale en USGal / heure Total consumption in GPH	Rendement / Efficiency (NM/USGal)	Autonomie en NM (avec réserve 10%) /Range in NM (with 10% fuel supply)	Temps de navigation en heures (avec réserve 10% / Run time in hours with 10% reserve
550	2,9 Nds	1,6 L	1,87 NM	0,4 USGal	7,1 NM	1970 NM	839
800	4,4 Nds	2,7 L	1,63 NM	0,7 USGal	6,2 NM	1716 NM	487
1000	5,4 Nds	3,8 L	1,42 NM	1,0 USGal	5,4 NM	1490 NM	344
1200	6,2 Nds	6,6 L	0,93 NM	1,8 USGal	3,5 NM	975 NM	196
1400	7,0 Nds	10,0 L	0,70 NM	2,6 USGal	2,7 NM	741 NM	131
1600	7,9 Nds	14,6 L	0,54 NM	3,9 USGal	2,0 NM	566 NM	89
1800	8,5 Nds	18,8 L	0,45 NM	5,0 USGal	1,7 NM	475 NM	69
2000	9,1 Nds	26,5 L	0,34 NM	7,0 USGal	1,3 NM	362 NM	49
2200	9,8 Nds	33,4 L	0,29 NM	8,8 USGal	1,1 NM	307 NM	39
2400	10,4 Nds	46,1 L	0,23 NM	12,2 USGal	0,9 NM	238 NM	28
2600	11,8 Nds	55,5 L	0,21 NM	14,7 USGal	0,8 NM	224 NM	23
2800	13,6 Nds	63,9 L	0,21 NM	16,9 USGal	0,8 NM	224 NM	20
3000	15,4 Nds	74,2 L	0,21 NM	19,6 USGal	0,8 NM	219 NM	18
3200	17,7 Nds	84,0 L	0,21 NM	22,2 USGal	0,8 NM	222 NM	15
3400	19,4 Nds	96,7 L	0,20 NM	25,5 USGal	0,8 NM	211 NM	13
3600	21,0 Nds	110,4 L	0,19 NM	29,2 USGal	0,7 NM	200 NM	12
3800	22,9 Nds	117,4 L	0,20 NM	31,0 USGal	0,7 NM	205 NM	11
3911	24,1 Nds	120,5 L	0,20 NM	31,8 USGal	0,8 NM	211 NM	11